




### Gründachschächte TOPWET TWZ, TWZF und TWZN

#### GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	Prüf- oder Inspektionsschacht für Dächer mit Vegetationsschicht
Material	Material Schachtkörper - Polyamid PA6, Schutzdeckel - Polypropylen
Farbe	grau
Belastungsklasse	K3 – 300 kg
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik
Beschreibung	Das basis TWZ Kit besteht aus einem perforierten Deckel, vier Lamellen und selbstschneidenden Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Das optionale TWZN Kit besteht aus vier Lamellen und selbstschneidenden Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind. Die TWZF Variante ist eine Version mit einem unperforierten Kunststoff-Deckel zur Verhinderung von Algenausblühungen in Entwässerungssystemen.

#### TECHNISCHE PARAMETER



#### Gründachschächte

Typ	Abmessungen [mm]			
	a	b	c	d
TWZ(TWZF) 300×300×130	280	130	100	30
TWZ (TWZF) 400×400×130	380	130	100	30
TWZ (TWZF) 550×550×130	530	130	100	30
TWZN v100 300×300	280	130	100	30
TWZN v100 400×400	380	130	100	30
TWZN v100 550×550	530	130	100	30
TWZN v50 300×300	280	80	50	30
TWZN v50 400×400	380	80	50	30
TWZN v50 550×550	530	80	50	30