



Universal-Kiesfangleiste TOPWET TW KL AL

GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	Abtrennung und Abschluss bei Dächern mit Kies-, Substratauflast bzw. bei begehbaren Flächen
Material	Aluminium, 1,5 mm dick
Belastungsklasse	K3 – 300 kg
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik
Beschreibung	Kiesfang- und Randleiste für Dächer mit Kiesauflast und Abschluss des Belagsprofils. Material: Aluminium 1,5 mm dick, Länge der Leiste 2000 mm. Die Leiste verfügt über Öffnungen mit einem Abstand von jeweils 250 mm zum Durchziehen der Zuschnitte aller Abdichtungstypen. Die Steifigkeit der Leiste ist durch die Biegung 10 mm an den Enden beider Arme sichergestellt. Im Lieferumfang ist das Verbindungsstück für einen einfachen Anschluss der nächsten Leiste enthalten. Die Befestigung der Leiste am Untergrund erfolgt mit dem Abdichtungsband.

TECHNISCHE PARAMETER

Kiesfang- und Randleisten

Typ	Abmessungen [mm]		
	Höhe	Grundfläche	Länge
TW KL AL 40	40	65	2000
TW KL AL 50	50	65	2000
TW KL AL 60	60	65	2000
TW KL AL 70	70	65	2000
TW KL AL 80	80	80	2000
TW KL AL 90	90	80	2000
TW KL AL 100	100	80	2000
TW KL AL __	--	80	2000